



## NOWE OBLICZE STEROWANIA REKUPERATORAMI FLAIR

Wygoda i elastyczność

Energooszczędność systemu HRV

Wentylacja skrojona na miarę




## BEZPRZEWODOWY PRZEŁĄCZNIK 4-POZYCYJNY

- ✓ 5 ustawień wentylacji – POZIOM 1, 2, 3, funkcja przewietrzania (BOOST), tryb nieobecności (HOLIDAY).
- ✓ Komunikat o *filtrze* lub *awarii*.
- ✓ Idealny do *salonu, kuchni, toalety*.
- ✓ Zasilanie: *bateria litowa* CR2032.MRF
- ✓ Stopień ochrony: *IP21*
- ✓ Częstotliwość pracy: *868 MHz*
- ✓ Napięcie: *3V*
- ✓ Kolor: *biały (RAL 9010)*
- ✓ Wymaga odbiornika łączności bezprzewodowej USB.



## BEZPRZEWODOWY CZUJNIK CO<sub>2</sub>

- ✓ Idealny do *sypialni, pokoju.*
- ✓ Zakres pomiaru stężenia CO<sub>2</sub>: *400 – 5000 ppm*
- ✓ Napięcie: *5V*
- ✓ Wyposażony w *adapter 230-5V* 
- ✓ Stopień ochrony: *IP21*
- ✓ Częstotliwość pracy: *868 MHz*
- ✓ Kolor: *biały (RAL 9010)*
- ✓ Wymaga odbiornika łączności bezprzewodowej USB oraz puszki podtynkowej i zasilania 230V.




## BEZPRZEWODOWY CZUJNIK WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ RH

- ✓ Podnosi poziom wentylacji przy nagłym wzroście wilgotności w domu, związanym np. z kąpielą, gotowaniem.
- ✓ Idealny do *łazienki, kuchni, pomieszczeń pomocniczych.*
- ✓ Zasilanie: *bateria litowa* CR2032.MRF
- ✓ Stopień ochrony: *IP21*
- ✓ Częstotliwość pracy: *868 MHz*
- ✓ Napięcie: *3V*
- ✓ Kolor: *biały (RAL 9010)*
- ✓ Wymaga odbiornika łączności bezprzewodowej USB.





## BEZPRZEWODOWY PRZEŁĄCZNIK 4-POZYCYJNY Z CZUJNIKIEM CO<sub>2</sub>

- ✓ Połączenie funkcji *sterownika i czujnika CO<sub>2</sub>*.
- ✓ *5 ustawień wentylacji* – POZIOM 1, 2, 3, funkcja przewietrzania (BOOST), tryb nieobecności (HOLIDAY).
- ✓ Komunikat o *filtrze* lub *awarii*.
- ✓ Idealny do *salonu*.
- ✓ Napięcie: *5V*
- ✓ Wyposażony w *adapter 230-5V* 
- ✓ Stopień ochrony: *IP21*
- ✓ Częstotliwość pracy: *868 MHz*
- ✓ Kolor: *biały (RAL 9010)*
- ✓ Wymaga odbiornika łączności bezprzewodowej USB oraz puszki podtynkowej i zasilania 230V.



## BEZPRZEWODOWY PRZEŁĄCZNIK Z CZUJNIKIEM RH

- ✓ Połączenie funkcji *sterownika i czujnika wilgotności RH*.
- ✓ Idealny do *łazienki, toalety*.
- ✓ Sterowanie *automatyczne* na podstawie poziomu wilgotności i funkcja przewietrzania *BOOST*.
- ✓ Komunikat o *filtrze* lub *awarii*.
- ✓ Zasilanie: *bateria litowa CR2032.MRF*
- ✓ Stopień ochrony: *IP21*
- ✓ Częstotliwość pracy: *868 MHz*
- ✓ Napięcie: *3V*
- ✓ Kolor: *biały (RAL 9010)*
- ✓ Wymaga odbiornika łączności bezprzewodowej USB.

